

V O L V O



Колесные погрузчики Volvo 50,0-56,3 т 532 л. с.


**L350H**

Volvo Construction Equipment



# Постоянное совершенствование

Компания Volvo, имеющая славную историю, восходящую к созданию в 1985 году модели L320, десятилетиями разрабатывала и совершенствовала технологию колесных погрузчиков. Новая модель погрузчика L350H продолжает совершенствоваться на основе успеха его предшественника со множеством улучшений. Результатом стал сверхмощный колесный погрузчик с более низкой совокупной стоимостью владения и более высокой рентабельностью.



Посмотрите в действии  
модернизированный погрузчик L350H  
для тяжелых условий работы.

1985

L320

1997

L330C

2000

L330D



## Скорость на 10% выше, повышенная производительность

Длительность рабочего цикла сокращена благодаря более быстро реагирующей гидравлической системе, оснащенной новыми цилиндрами подъема и наклона, и увеличенному рабочему давлению.

## Топливная экономичность увеличенена до 15%

Хорошо подобранный трансмиссия оснащена новыми мостами Volvo, а совершенно новая коробка передач Volvo позволяет использовать в стандартной комплектации технологию OptiShift третьего поколения, повышающую топливную эффективность на величину до 15 %\*. Тяговое усилие также увеличено до 22%, в зависимости от скорости машины и включенной передачи.

\*в зависимости от выполняемого вида работ, технических характеристик машины, ковша и манеры вождения оператора

## Еще более жесткая конструкция

Модель L350H с повышенной жесткостью и прочностью оснащена надежным верхним подшипником центрального шарнира и модернизированными рамами для установки новых мостов и трансмиссии.

## Интервалы обслуживания увеличенены в два раза

Интервал замены масла моста был увеличен вдвое, до 4000 машино-часов, что сократило соответствующее время обслуживания, а также вдвое сократило потребность в масле и фильтрах.

2002

2007

2014

2018

2022

L330E

L350F

Модернизация  
L350F

L350H

Модернизация  
L350H

# Сконструирован для выполнения тяжелых работ

Какие бы работы вы ни выполняли, погрузчик L350H для тяжелых условий работы готов к действию.

Хорошо зарекомендовавшая себя стрела с Z-образным механизмом с двойным уплотнением на каждом пальце и прочная конструкция рамы, соединенная с усиленным верхним центральным шарниром и новыми осьми Volvo. В сочетании с широким ассортиментом специально разработанного навесного оборудования Volvo получаем машину для выполнения самых сложных работ.

## Породный погрузчик

Погрузчик L350H подготовлен для использования цепей противоскользения и прекрасно работает в паре с 65-тонным грузовиком благодаря комплектации с удлиненной стрелой. Скальный ковш Volvo с удлиненным днищем и оптимизированным радиусом закругления упрощает заполнение, а модификация с боковой разгрузкой подходит для выполнения работ в тоннелях.



## Погрузчик для перегрузки блоков

Для увеличения подъемной силы и максимальной устойчивости при работе с большими блоками предлагаются варианты комплектации — стандартный и усиленный — а также целая линейка надежного навесного оборудования Volvo, включая вилы для блоков, отбойный зубец и зацепы для расчистки. Дополнительный моторный тормоз-замедлитель Volvo обеспечивает более плавную работу при движении вниз по склону с тяжелыми мраморными блоками.



## Перегрузчик

Ковш для перегрузки Volvo с впечатляющей вместимостью 10,7 м<sup>3</sup> упрощает заполнение и минимизирует рассыпание материала. Предлагается система мягкой подвески стрелы, которая включается автоматически в зависимости от выбранной передачи и скорости, для повышения производительности и поглощения ударов.



## Погрузчик для перегрузки шлака

Работа в условиях экстремально высоких температур требует особого подхода. Комплект для работы со шлаком обладает уникальной защитой и термоустойчивыми компонентами, что позволяет нашим колесным погрузчикам Volvo решать уникальные задачи в этой области применения.





# ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН

Лесопогрузчик L350H с высокой подъемной силой и усилием наклона спроектирован так, чтобы выдерживать длительные рабочие смены и сложные эксплуатационные условия, характерные для лесной промышленности.

# Ваш партнер в решении вопросов рентабельности

Повысьте рентабельность своей работы на модернизированном погрузчике L350H с совершенно новой коробкой передач Volvo. Установленные функции и дополнительные сервисы, такие как пакет приложений Load Assist, доступ к которым осуществляется с 10-дюймового дисплея Volvo Co-Pilot в кабине, еще больше повышают производительность.

## Оптимизация расхода топлива

Оптимизируйте расход топлива с помощью системы управления тяговым усилием, которая регулирует тяговое усилие для предотвращения пробуксовки колес и упрощения заполнения ковша. Навесное оборудование Volvo идеально подходит для вашей машины и обеспечивает оптимальную производительность и эффективность. Для еще большего повышения эффективности отчет о топливной эффективности может помочь определить области, требующие улучшения.



## Повышение эффективности работы оператора

Приложение Operator Coaching помогает операторам понять, как их действия влияют на производительность машины, топливную экономичность и износ. Функции включают в себя интерактивные инструкции, подсказки на экране и визуализацию производительности. Предлагая целый ряд обучающих программ, мы готовы оказать поддержку операторам в совершенствовании навыков, помогая им в полной мере раскрыть потенциал своих машин Volvo.



## Оптимизация производительности

Приложение бортовой системы взвешивания предоставляет оператору в режиме реального времени информацию о загрузке ковша или грейфера, позволяя избежать перегруза, недогруза, повторных взвешиваний и долгих ожиданий. Отчет о производительности помогает предпринять необходимые шаги для снижения затрат из расчета на тонну. С помощью инструмента Volvo Site Simulation ваш дилер Volvo может дать рекомендации по оптимальной конфигурации парка машин и организации работ на участке.



## Уменьшенное время цикла

Воспользуйтесь преимуществами сокращения длительности рабочего цикла и повышения производительности благодаря новой гидравлической системе с более высоким рабочим давлением и новыми цилиндрами подъема и наклона в сочетании с новой трансмиссией.





# ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ УВЕЛИЧЕНА ДО 15%

Благодаря новой трансмиссии погрузчик L350H теперь оснащен технологией OptiShift третьего поколения. Эта технология включает в себя функцию переключения на заднюю передачу через торможение Reverse By Braking и функцию блокировки гидротрансформатора. Топливная экономичность также повышается за счет оптимизированного передаточного числа и нового преобразователя, который обеспечивает более высокую выходную мощность, что приводит к увеличению тягового усилия на величину до 22% в зависимости от включенной передачи и скорости передвижения.

# Комфорт и безопасность оператора

Поднимитесь в лучшую кабину на рынке, обеспечивающую непревзойденные условия для работы оператора. Уровень комфорта, удобства и безопасности погрузчика L350H поможет оператору достигать оптимальных результатов каждую рабочую смену.

## Превосходный обзор

Превосходный обзор позволяет операторам работать с комфортом и уверенностью, чему способствуют зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом, которые заказываются дополнительно. Камера заднего вида и радиолокационная система обнаружения, если машина или оснащена, полностью интегрированы с дисплеем Volvo Co-Pilot и обеспечивают визуальное и звуковое оповещение оператора о приближении объектов в мертвую зону обзора.



## Настройка

Настройте машину в соответствии с выполняемыми задачами и предпочтительной чувствительностью, выбрав один из трех режимов работы гидравлики. Настраиваемая блокировка гидротрансформатора также помогает адаптировать машину к выполняемой задаче, наряду с системой управления тяговым усилием, изменяющей тяговое усилие, предотвращая тем самым пробуксовку колес.

## Автовыравнивание ковша

Функция выравнивания ковша автоматически выравнивает ковш как из положения разгрузки, так и из положения подворота, помогая снизить утомляемость оператора.





# ОПЕРАТОР В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

В погрузчике L350H учтены все элементы, обеспечивающие комфорт и удобство оператора, включая дистанционное открывание дверей, кондиционер и вспомогательную систему рулевого управления, которые входят в стандартную комплектацию.

Предлагается ряд вариантов сидений, в том числе полностью регулируемое сиденье премиум-класса с 3-точечным ремнем безопасности. В комплектацию всегда входит руль, имеющий приоритет над рулевым управлением посредством рычага системы Comfort Drive Control.

# Большая длительность безотказной работы, меньшие затраты на техническое обслуживание

Работайте дольше благодаря сокращению требований к техническому обслуживанию и простому доступу для обслуживания. Упреждающий контроль давления в шинах и телематическая связь сводят время простоев к минимуму, позволяя вернуться к работе без промедления.

## Увеличение межсервисных интервалов

Техническое обслуживание сведено к минимуму благодаря 4000-часовому интервалу замены масла моста. Это стало возможным благодаря внешнему маслоохладителю моста с функцией фильтрации. Последующее сокращение соответствующего времени обслуживания на 50 % гарантирует, что ваша машина будет дольше оставаться на рабочем участке, работать и приносить прибыль. Также снижается потребность в масле и фильтрах.



## Система контроля давления в шинах

Продлите срок службы шин и сэкономьте топливо при поддержке системы контроля давления в шинах, входящей в пакет приложений Load Assist, доступ к которым осуществляется с дисплея Volvo Co-Pilot. Система позволяет контролировать давление в шинах и температуру, не покидая комфортабельной кабины.



## Долговечность

Ряд функциональных особенностей, включая прочные мости с полностью разгруженными полуосями, планетарные ступичные редукторы и необслуживаемые подшипники цапф заднего моста, минимизируют простои и повышают срок службы компонентов. Фильтры сапуна также способствуют увеличению срока службы компонентов, а усиленный верхний подшипник центрального шарнира отличается сверхпрочной конструкцией для установки новой коробки передач и мостов.



## Будьте на связи, увеличьте время безотказной работы

Максимальная техническая готовность машины и снижение затрат на ремонт благодаря телематической системе CareTrack. Вы можете сами следить за своей машиной или позволить нам позаботиться о ней благодаря услуге ActiveCare, обеспечивающей мониторинг в режиме 24/7 и предоставление еженедельных отчетов. ActiveCare является частью портфеля услуг по обеспечению эксплуатационной готовности, и включает соглашения на техническое обслуживание и ремонт, расширенные гарантии и многое другое.





# КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Увеличте время безотказной работы до максимума благодаря улучшению возможностей технического обслуживания. Ежедневные плановые проверки упрощаются благодаря открывающимся боковым панелям капота и легкодоступному блоку охлаждения, в то время как ко всем другим важным точкам обслуживания можно безопасно получить доступ, используя окружающий машину мостик.

# Лучше, быстрее, сильнее

## Оператор в фокусе внимания

- Удаленное открывание дверей
- Широкий выбор сидений с 3-точечным ремнем безопасности
- Вспомогательная система рулевого управления
- Система комфортного управления, рулевое управление с помощью рычага
- Три режима работы гидравлики на выбор
- Автовыравнивание ковша
- Зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом (заказываются дополнительно)
- Камера заднего вида, радиолокационная система обнаружения (заказываются дополнительно)

## Load Assist (Система взвешивания)

Пакет приложений, доступ к которым осуществляется с 10-дюймового дисплея Volvo Co-Pilot


- Бортовая система взвешивания
- Приложение Operator Coaching
- Система контроля давления в шинах

## Выше техническая готовность

- 4000-часовой (или 18-месячный) интервал замены масла моста, что стало возможным благодаря внешнему маслоохладителю моста с функцией фильтрации
- Боковые панели капота двигателя, легкодоступный модуль охлаждения
- Фильтры сапуна
- Необслуживаемые подшипники цапфы заднего моста
- Система автоматической смазки (заказывается дополнительно)

## Услуги Volvo: увеличение прибыли

- Отчеты о производительности и топливной экономичности
- ActiveCare
- Программа подготовки операторов
- Volvo Site Simulation
- Сервисные контракты
- Оригинальные запчасти Volvo



## **Сконструирован для выполнения тяжелых работ**

- Усиленный верхний подшипник центрального шарнира
- Модернизированные рамы для установки новой трансмиссии и мостов Volvo
- Усиленные мосты с полностью разгруженными полуосями с планетарными ступичными редукторами
- Хорошо зарекомендовавшая себя стрела с Z-образным механизмом с двойным уплотнением на каждом пальце
- Ассортимент навесного оборудования Volvo

## **Выше скорость и топливная экономичность**

- Повышение производительности до 10% благодаря новым гидроцилиндрам подъема/наклона и более высокому рабочему давлению
- Повышение топливной экономичности до 15% благодаря технологии OptiShift 3-го поколения
- Увеличение тягового усилия до 22%, в зависимости от включенной передачи и скорости движения
- Оптимизированное передаточное число
- Контроль тягового усилия
- Возможность использования альтернативного топлива типа HVO



# Подробные сведения о модели L350H компании Volvo


## Двигатель

**Двигатель:** 6-цилиндровый 16-литровый рядный дизельный двигатель V-ACT Stage III A / Tier 3 с турбонаддувом и промежуточным охладителем типа «воздух-воздух», с двухкоромысловым механизмом и встроенной системой рециркуляции выхлопных газов (I-EGR). Цельная головка блока цилиндров с четырьмя клапанами на цилиндр и верхним распределительным валом. В двигателе установлены заменяемые гильзы цилиндров мокрого типа, заменяемые направляющие и седла клапанов. Насос-форсунки с механическим приводом и электронным управлением. Работа с дросселем осуществляется через электросистему посредством педали газа.

**Очистка воздуха:** трехэтапная (циклонный фильтр предварительной очистки — фильтр грубой очистки — фильтр тонкой очистки).

**Система охлаждения:** гидростатический вентилятор с электронным управлением и промежуточный охладитель типа «воздух-воздух».

Двигатель	Volvo	D16E
Макс. мощность при	об/мин	1700 -1800
по SAE J1995, полная	кВт	397
	л.с.	532
по ISO 9249, SAE J1349, полезная	кВт	395
	л.с.	530
Макс. крутящий момент при	об/мин	1 400
по SAE J1995, полная	Нм	2 550
по ISO 9249, SAE J1349, полезная	Нм	2 547
Экономически обоснованная зона обслуживания	об/мин	1 000 - 1 500
Рабочий объем	л	16,1



## Электрическая система

### Центральная система предупреждений:

электросистема Contronic с центральным световым предупреждающим индикатором и звуковым сигналом для следующих случаев: серьезная неисправность двигателя, низкое давление в системе рулевого управления, предупреждение о превышении оборотов двигателя, прерывание связи (ошибка компьютера)

Центральный предупредительный световой сигнал, а также звуковой сигнал при включенной передаче для следующих случаев: низкое давление масла двигателя, высокая температура масла двигателя, высокая температура нагнетаемого воздуха, низкий уровень охлаждающей жидкости, высокая температура охлаждающей жидкости, высокое давление в картере, низкое давление трансмиссионного масла, высокая температура трансмиссионного масла, низкое давление в тормозной системе, включен стояночный тормоз, сбой в системе зарядки тормозов, низкий уровень гидравлического масла, высокая температура гидравлического масла, превышение скорости на включенной передаче, высокая температура охлаждающего масла тормозной системы переднего и заднего мостов.

Напряжение	В	24
Батареи	В	2 x 12
Емкость батареи	Ач	2 x 170
Мощность холодного пуска, прибл.	А	1 000
Характеристики генератора	Вт/А	2 280/80
Мощность стартера	кВт	7

## Силовая передача

**Гидротрансформатор:** трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный гидротрансформатор с функцией блокировки.

**Трансмиссия:** многовальная трансмиссия Volvo с электронный модуль управления (ECM) для быстрое и плавное, 4 переднего и 4 заднего хода. Трансмиссия: автоматическая трансмиссия Automatic Power Shift (APS) компании Volvo с полностью автоматическим переключением с 1-й по 4-ю передачи и селектором режимов с 4 различными программами переключения передач, включая автоматический режим (AUTO). Кроме того, доступна система контроля тягового усилия, позволяющая избежать пробуксовки колес и оптимизировать заполнение ковша.

**Мосты:** полностью разгруженные полуоси с двухступенчатыми усиленными планетарными ступичными редукторами.

Фиксированный передний мост и качающийся задний мост.

**Заказывается дополнительно:** Дифференциалы ограниченного проскальзывания на переднем и заднем мостах

Трансмиссия	Volvo	HTL 500
Кратность пускового момента		2,45
Максимальная скорость, вперед/назад		
1-я передача	км/ч	6,9
2-я передача	км/ч	12,2
3-я передача	км/ч	21,9
4-я передача	км/ч	37,7
Измерено с шинами		35/65 R33 L4
Передний/задний мост	Volvo AHW 91/AHW 91	
Качание заднего моста	± °	12
Дорожный просвет	мм	550
при качании	°	12

## Система рулевого управления

**Система рулевого управления:** гидростатическое сочененное рулевое управление с авторегулированием по нагрузке с системой гидроаккумуляторов и баком атмосферного давления.

**Питание системы:** система рулевого управления имеет приоритетное питание от аксиально-поршневого насоса переменного рабочего объема с авторегулированием по нагрузке.

**CDC:** Система рулевого управления с электрогидравлическим усилием с гидростатической поддержкой с закрытым центром, амортизацией в конце хода и зависимостью усилия от скорости.

Цилиндры рулевого управления	2	
Внутренний диаметр цилиндра	мм	110
Диаметр штока	мм	70
Ход поршня	мм	595
Рабочее давление	МПа	27
Максимальный поток	л/мин	370
Максимальный угол поворота	± °	37

## Заливка при обслуживании

**Доступ для технического обслуживания:** большие, легко открываемые сервисные дверцы с газовыми упорами. Поворотная решетка радиатора. Фильтры жидкостей и фильтры всасываемого воздуха компонентов обеспечивают длительные интервалы технического обслуживания. Адаптер Quick-Fit на гидравлическом баке позволяет ускорить заливку гидравлического масла. Возможность отслеживания, регистрации и анализа данных для упрощения поиска и устранения неисправностей.

Топливный бак	л	540
Охлаждающая жидкость двигателя	л	73
Бак с гидравлической жидкостью	л	365
Масло КПП	л	134
Моторное масло	л	55
Масло переднего моста	л	140
Масло заднего моста	л	146

## Гидравлическая система

**Питание системы:** два аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объема с авторегулированием по нагрузке. Функция рулевого управления всегда имеет приоритет от одного из насосов.

**Клапаны:** 2-золотниковый клапан двустороннего действия. Управление главным клапаном осуществляется с помощью электрического регулятора.

**Функция подъема:** клапан имеет три положения: подъем, удерживание и опускание. Индуктивную/магнитную автоматическую функцию отключения подъема стрелы можно включить или выключить, а также можно выполнить регулировку в любом положении между максимальным вылетом и полной высотой подъема.

**Функция наклона:** клапан имеет три положения: возврат, удерживание и выгрузка. Автоматический индуктивный/магнитный позионер ковша можно включить и выключить.

**Цилиндры:** цилиндры двустороннего действия для всех функций.

**Фильтр:** фильтрация всего потока через фильтрующий элемент 10 микрон (абс.).

**Охладитель гидравлического масла:** охладитель масла с воздушным охлаждением, установленный на радиаторе.

Максимальное рабочее давление, насос 1 для рабочей гидравлической системы	МПа	27
---	-----	----

Подача	л/мин	343
при	МПа	10
обороты двигателя	об/мин	1 800

Максимальное рабочее давление, насос 2 для рулевого управления, тормозной, управляющей и рабочей гидравлических систем	МПа	29
--	-----	----

Подача	л/мин	400
при	МПа	10
обороты двигателя	об/мин	1 800

Максимальное рабочее давление, насос 3 для тормозной системы и вентилятора системы охлаждения	МПа	26
---	-----	----

Подача	л/мин	84
при	МПа	10
обороты двигателя	об/мин	1 800

### Время рабочего цикла

Подъем	с	7,1
Наклон	с	1,9
Опускание, пустой	с	4,3
Полное время цикла	с	13,3

Рабочие циклы подъема и наклона с грузом соответствуют требованиям стандартов ISO 14397 и SAE J818

## Система подъема и поворота ковша

Рычажный механизм с Z-образным механизмом с высоким вырывным усилием. Рукояти стрелы погрузчика изготовлены из листовой стали соединенные литой поперечной трубой из высокопрочной стали. Один крюковший и звено подвески ковша представляют собой литые детали из чугуна с шаровидным графитом.

Цилиндры подъема		2
------------------	--	---

Внутренний диаметр цилиндра	мм	190
-----------------------------	----	-----

Диаметр штока поршня	мм	110
----------------------	----	-----

Ход поршня	мм	1 264
------------	----	-------

Цилиндр наклона		1
-----------------	--	---

Внутренний диаметр цилиндра	мм	250
-----------------------------	----	-----

Диаметр штока поршня	мм	120
----------------------	----	-----

Ход поршня	мм	728
------------	----	-----

## Тормозная система

**Рабочий тормоз:** полностью гидравлические многодисковые тормоза с двойным контуром с азотными аккумуляторами и автоматическими натяжными устройствами. Установленные на ступицах мокрые дисковые тормоза с масляным охлаждением на каждом колесе. Расцепление трансмиссии при торможении можно предварительно выбрать с помощью системы Contronic.

**Стояночный тормоз:** пружинный, с 3 супортами (сухими) и электрогидравлическим выключением с помощью выключателя на приборном щитке. Включается автоматически при выключении зажигания.

**Резервный тормоз:** система с двойным контуром с последовательным включением на каждом мосту. Приводится в действие педалью рабочего тормоза. Сигнал низкого давления. Возможность торможения при неработающем двигателе обеспечивается тремя азотными аккумуляторами.

**Стандартный:** тормозная система соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996.

Количество тормозных дисков на колесо, переднее/заднее 10/10

Ресиверы	л	9 x 1,0
Ресиверы для стояночного тормоза	л	1 x 1,0

## Кабина

**Приборная панель:** вся важная информация находится в поле зрения оператора. Дисплей системы контроля Contronic.

**Отопитель и обогреватель стекол:** спираль отопителя с отфильтрованным чистым воздухом, вентилятор с автоматическим режимом и 11 ручными настройками частоты вращения. Система дефлекторов для всех областей окон.

**Сиденье оператора:** сиденье оператора с регулируемой подвеской и убирающимся ремнем безопасности. Сиденье крепится на кронштейне на задней стене и на полу. Усилие от убирающегося ремня безопасности поглощается опорами сиденья.

**Стандарт:** кабина протестирована и одобрена в соответствии с требованиями к ROPS (ISO 3471, SAE J1040), FOPS (ISO 3449). Кабина соответствует требованиям SAE J386 (система закрепления оператора). Если машина оснащена системой кондиционирования воздуха, используется хладагент типа R134a. Содержит фторсодержащий парниковый газ R134a с потенциалом глобального потепления 1,430 т эквив. CO<sub>2</sub>

Аварийный выход: чтобы разбить окно, используйте аварийный молоток

Вентиляция	м <sup>3</sup> /мин	9
Мощность нагрева	кВт	16
Кондиционирование воздуха	кВт	8

## Уровень шума


Уровень шума в кабине в соответствии с ISO 6396

L <sub>pA</sub>	дБ	72
-----------------	----	----

Внешний уровень шума соответствует ISO 6395

L <sub>WA</sub>	дБ	111
-----------------	----	-----

# Технические характеристики




Шины: 875/65 R33 Goodyear RL-5K\*\*\* L5

		Стандартная стрела	Длинная стрела
B	мм	9 130	9 560
C	мм	4 300	4 300
D	мм	550	550
F	мм	4 180	4 180
F <sub>1</sub>	мм	4 000	4 000
F <sub>2</sub>	мм	3 460	3 460
G	мм	2 135	2 134
I	мм	2 910	3 110
J	мм	4 920	5 390
K	°	5 340	5 810
O	°	60	58
P <sub>макс.</sub>	°	46	45
R	°	44	45
R <sub>1</sub> *	°	48	50
S	мм	66	72
T	мм	130	130
U	мм	620	750
X	мм	2 720	2 720
Y	мм	3 630	3 630
Z	мм	4 470	4 890
a <sub>2</sub>	мм	8 480	8 480
a <sub>3</sub>	±°	4 610	4 610
a <sub>4</sub>	±°	37	37

\*Транспортное положение SAE

Где применимо, характеристики и размеры соответствуют требованиям стандартов ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397, SAE J818.



Определение наполняемости ковша

#### Таблица выбора ковша

Объем погрузки различается от степени заполнения ковша и часто превышает указанный объем ISO/SAE. В таблице показан оптимальный выбор ковша в зависимости от плотности материала.

Материал	Заполнение ковша, %	Плотность материала, т/м <sup>3</sup>
Грунт	110-115	1,4-1,6
Глина	110-120	1,4-1,6
Песок	100-110	1,6-1,9
Гравий	100-110	1,7-1,9
Скальный	75-100	1,5-1,9

Размеры скальных ковшей оптимизированы по оптимальному проникновению и наполняемости, а не по плотности материала.

#### Дополнительные технические данные

	Ширина по шинам	Дорожный просвет	Эксплуатационная масса	Статическая опрокидывающая нагрузка, полный поворот	
				Стандартная стрела	Длинная стрела
	мм	мм	кг	кг	кг
35/65 R33 Michelin XMine D2** L5	+20	-20	-220	-220	-200
35/65 R33 Bridgestone VSDL IDU** L5	-20	-10	-240	-220	-200
35/65 R33 Bridgestone VSNT** L4	0	-20	-800	-520	-470
36/65 R33 Michelin XTXL*** L4	0	-40	-1 350	-880	-790

# Технические характеристики

L350H

Стандартная стрела	ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ <sup>(1)</sup>			ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ <sup>(2)</sup>			ДЛЯ ПОРОДЫ <sup>(2)</sup>		ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ <sup>(3)</sup>	
	WLA86884	WLA86885	WLA86896	WLA87151	WLA87152	WLA87153	WLA87493	WLA87491	WLA83019	
	8,8 m <sup>3</sup> STE P BOE	9,4 m <sup>3</sup> STE P BOE	10,7 m <sup>3</sup> STE P BOE	7,3 m <sup>3</sup> STE P T SEG	7,7 m <sup>3</sup> STE P T SEG	8,4 m <sup>3</sup> STE P T SEG	6,9 m <sup>3</sup> STE P T SEG	7,7 m <sup>3</sup> SPN P T SEG	12,7 m <sup>3</sup> LM P BOE	
Вместимость с шапкой ISO/SAE	m <sup>3</sup>	8,8	9,4	10,7	7,3	7,7	8,4	6,9	7,7	12,7
Вместимость, коэффициент наполнения 110%	m <sup>3</sup>	9,7	10,3	11,8	8,0	8,5	9,2	7,6	8,5	14,0
Статическая нагрузка опрокидывания, прямая машина	кг	43 190	42 840	42 250	39 720	39 290	39 170	39 530	38 160	37 570
Статическая опрокидывающая нагрузка при повороте на 35°. Поворот	кг	38 350	38 000	37 440	35 420	35 000	34 890	35 240	33 910	33 360
Статическая нагрузка опрокидывания при полном повороте	кг	37 790	37 450	36 890	34 930	34 510	34 410	34 750	33 420	32 890
Вырывное усилие	кН	404	391	363	464	439	429	454	347	388
A Габаритная длина	мм	11 100	11 170	11 330	10 840	11 220	10 980	11 150	11 690	11 170
E Глубина копания, макс. выгрузка (S)	мм	1 710	1 760	1 910	1 470	1 800	1 590	1 740	2 210	1 780
H <sup>4</sup> Высота разгрузки ковша	мм	3 690	3 650	3 530	3 880	3 620	3 780	3 660	3 310	3 630
L Общая рабочая высота	мм	7 300	7 390	7 540	7 120	7 180	7 290	7 310	7 410	7 670
M <sup>4</sup> Вылет при разгрузке	мм	1 830	1 880	1 980	1 650	1 890	1 750	1 850	2 250	1 890
N <sup>4</sup> Вылет при разгрузке под углом 45°, пол. G	мм	2 700	2 740	2 810	2 580	2 750	2 650	2 720	2 990	2 700
V Ширина ковша	мм	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	4 110	4 500
a <sub>1</sub> Минимальный радиус поворота (диаметр)	мм	18 350	18 390	18 480	18 210	18 420	18 290	18 380	18 800	18 860
Эксплуатационная масса без нагрузки	кг	53 320	53 470	53 790	51 160	51 420	51 450	51 350	52 120	51 520

(1) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Bridgestone VSNT\*\* L4 и противовесом для перегрузки.

(2) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Goodyear RL-5K\*\*\* L5.

(3) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Bridgestone VSNT\*\* L4.

(4) Измерено до наконечника зубьев ковша или кромки с креплением на болтах. Высота выгрузки до кромки ковша. Измерено при выгрузке под углом 45°.

Примечание. Применимо только к оригинальному навесному оборудованию Volvo.



## L350H

Длинная стрела	ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ <sup>(1)</sup>			ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ <sup>(2)</sup>			ДЛЯ ПОРОДЫ <sup>(2)</sup>		ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ <sup>(3)</sup>	
	WLA86884	WLA86885	WLA86896	WLA87151	WLA87152	WLA87153	WLA87493	WLA87491	WLA83019	
	8,8 m <sup>3</sup> STE P BOE	9,4 m <sup>3</sup> STE P BOE	10,7 m <sup>3</sup> STE P BOE	7,3 m <sup>3</sup> STE P BOE	7,7 m <sup>3</sup> STE P T SEG	8,4 m <sup>3</sup> STE P BOE	6,9 m <sup>3</sup> STE P T SEG	7,7 m <sup>3</sup> SPN P T SEG	12,7 m <sup>3</sup> LM P BOE	
Вместимость с шапкой ISO/SAE	m <sup>3</sup>	8,8	9,4	10,7	7,3	7,7	8,4	6,9	7,7	12,7
Вместимость, коэффициент наполнения 110%	m <sup>3</sup>	9,7	10,3	11,8	8,0	8,5	9,2	7,6	8,5	14,0
Статическая нагрузка опрокидывания, прямая машина	кг	37 640	37 370	36 800	37 360	36 960	36 860	37 180	35 900	35 360
Статическая опрокидывающая нагрузка при повороте на 35°. Поворот	кг	33 300	33 040	32 490	33 190	32 790	32 700	33 010	31 760	31 260
Статическая нагрузка опрокидывания при полном повороте	кг	32 810	32 550	32 000	32 720	32 320	32 230	32 540	31 280	30 800
Вырывное усилие	кН	367	354	330	421	399	390	413	316	352
A Габаритная длина	мм	11 520	11 590	11 750	11 250	11 630	11 400	11 570	12 110	11 590
E Глубина копания, макс. выгрузка (S)	мм	1 770	1 840	1 980	1 530	1 870	1 650	1 810	2 300	1 850
H <sup>4</sup> Высота разгрузки ковша	мм	4 160	4 110	4 000	4 350	4 090	4 250	4 130	3 780	4 120
L Общая рабочая высота	мм	7 770	7 850	8 010	7 590	7 650	7 760	7 780	7 880	8 140
M <sup>4</sup> Вылет при разгрузке	мм	1 830	1 880	1 990	1 660	1 900	1 760	1 860	2 260	1 920
N <sup>4</sup> Вылет при разгрузке под углом 45°, пол. G	мм	3 060	3 090	3 160	2 930	3 110	3 000	3 070	3 360	3 050
V Ширина ковша	мм	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	4 110	4 500
a <sub>1</sub> Минимальный радиус поворота (диаметр)	мм	18 690	18 740	18 830	18 550	18 770	18 630	18 720	19 160	19 200
Эксплуатационная масса без нагрузки	кг	53 560	53 720	54 040	52 790	53 060	53 080	52 980	53 750	53 160

(1) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Bridgestone VSNT\*\* L4 и противовесом для перегрузки.

(2) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Goodyear RL-5K\*\*\* L5.

(3) Рассчитано с шинами 875/65 R33 Bridgestone VSNT\*\* L4.

(4) Измерено до наконечника зубьев ковша или кромки с креплением на болтах. Высота выгрузки до кромки ковша. Измерено при выгрузке под углом 45°.

Примечание. Применимо только к оригинальному навесному оборудованию Volvo.



# Оборудование

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Двигатель

Воздушный фильтр с тройной степенью очистки, фильтр предварительной очистки, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки

Смотровое стекло уровня охлаждающей жидкости

Предварительный нагрев впускного воздуха

Фильтр предварительной очистки топлива с водоотделителем

Топливный фильтр

Маслоуловитель сапуна картера

### Силовая передача

Трансмиссия с переключением под нагрузкой Automatic Power Shift (APS) с управляемым оператором расцеплением при торможении и селектором режимов с автоматическим режимом (AUTO)

Полностью автоматическое переключение скоростей, 1-4

Переключение передач с управлением посредством широтно-импульсной модуляции (PWM)

Гидротрансформатор с блокировкой

Автоматическая блокировка переключения, 2-4 (селектор на 4-й передаче), и 2 (селектор на 2-й передаче) и 1 (селектор на 1-й передаче)

Переключатель прямого и обратного хода на панели гидравлических рычагов

Контроль тягового усилия

Охладитель масла мостов

Смотровое стекло уровня масла трансмиссии

### Электрическая система

24 В, дополнительная проводка для опциональных подключений

Генератор 24 В/80 А

Выключатель аккумуляторной батареи с извлекаемым ключом

Указатель уровня топлива

Счетчик моточасов

Звуковой сигнал

Приборный щиток

Уровень топлива

Температура трансмиссии

Температура охлаждающей жидкости

Подсветка панели приборов

Освещение

- Двойные передние галогенные фары ближнего и дальнего света

- Габаритные огни

- Двойные стоп-сигналы и задние габаритные огни

- Сигналы поворота с функцией мигающих аварийных сигналов

- Рабочая лампа, спереди на кабине, 2 галогенные лампы, стандартные

- Рабочая лампа, сзади на решетке, 4 галогенные лампы, стандартные

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Система контроля Contronic

Отслеживание и регистрация данных машины

Дисплей Contronic

Расход топлива

Температура окружающего воздуха

Часы

Проверка тормозов

Функция проверки предупреждающих и световых индикаторов

Предупреждающие и световые индикаторы

Зарядка аккумулятора

Стояночный тормоз

Предупреждение и сообщение на дисплее

- Температура охлаждающей жидкости двигателя

- Температура нагнетания воздуха

- Температура моторного масла

- Давление моторного масла

- Температура масла трансмиссии

- Давление масла трансмиссии

- Температура гидравлического масла

- Давление в тормозной системе

- Стояночный тормоз включен

- Стояночный тормоз НЕ включен

- Система зарядки тормозов

- Превышение скорости при смене направления

- Температура масла моста

- Давление в системе рулевого управления

- Давление картера

Предупреждения уровня

- Низкий уровень топлива

- Уровень моторного масла

- Уровень охлаждающей жидкости двигателя

- Уровень масла трансмиссии

- Уровень гидравлического масла

- Уровень жидкости в бачке омывателя

Снижение крутящего момента двигателя при индикации неисправности

- Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

- Высокая температура моторного масла

- Низкое давление моторного масла

- Высокое давление картера

- Высокая температура нагнетания воздуха

Останов двигателя до холостого хода при индикации неисправности

- Высокая температура масла трансмиссии

- Проскальзывание в муфтах трансмиссии

Панель с кнопками с подсветкой

Запуск сцепления при включении передачи

---

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Гидравлическая система

- Главный клапан, 2-золотниковый, двустороннего действия с электрическими регуляторами
- Аксиально-поршневые насосы переменного рабочего объема (3) для следующих компонентов.
- Система рулевого управления, рабочая гидравлика
- Аварийное рулевое управление с автоматической функцией проверки
- Рабочая гидравлика, тормоза
- Вентилятор системы охлаждения, тормоза
- Электрогидравлический сервопривод
- Электрическая блокировка горизонтального уровня
- Отключение подъема стрелы на заданной высоте, автоматическое, регулируемое из кабины
- Возврат к копанию, автоматический, регулируемый из кабины
- Позиционер ковша, автоматический, регулируемый из кабины
- Гидравлические цилиндры двойного действия с демпфированием в конце хода
- Смотровое стекло уровня гидравлического масла
- Охладитель гидравлического масла

### Тормозная система

- Мокрые дисковые тормоза с масляным охлаждением на всех четырех колесах
- Двойные контуры тормозов
- Двойные педали тормозов
- Резервная тормозная система
- Электрогидравлический стояночный тормоз
- Индикаторы износа тормозов

### Кабина

- ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)
- Звуковая внутренняя изоляция
- Прикуриватель, розетка 24 В
- Запираемая дверь
- Подогрев кабины с забором наружного воздуха и обогревом стекол
- Двойная фильтрация наружного воздуха
- Автоматический климат-контроль (ACC)
- Напольный коврик
- Внутреннее освещение
- Зеркало заднего вида, внутреннее
- Двойные внешние зеркала заднего вида
- Задвижное окно, справа
- Тонированное ударопрочное стекло
- Устанавливаемая на сиденье консоль с рычагом регулировки, рабочая гидравлика
- Регулируемое рулевое колесо
- Отсек для принадлежностей
- Карман для документов
- Солнцезащитный козырек
- Держатель для напитков
- Омыватель лобового стекла, спереди и сзади
- Очистители лобового стекла, спереди и сзади
- Функция изменения интервала для переднего и заднего дворников
- Платформы для обслуживания с противоскользящими покрытиями на переднем и заднем крыльях
- Система комфорtnого управления (CDC)
- Устройство удаленного открывания дверей

---

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Техническое и сервисное обслуживание

- Вынесенный шланг для слива и залива моторного масла
- Вынесенный шланг для слива и залива трансмиссионного масла
- Сгруппированные точки смазки с доступом с уровня земли
- Соединения проверки давления: быстроразъемные для трансмиссии и гидравлики, сгруппированные на консоли для облегчения доступа
- Quick-fit для заливки гидравлического масла
- Запираемый инструментальный ящик
- Комплект ключей для гаек крепления колеса

### Внешнее оборудование

- Крылья, переднее с резиновым удлинителем
- Крепления кабины из вязкой резины
- Резиновые опоры двигателя и трансмиссии
- Подъемные скобы
- Простые в открывании боковые панели с газовыми упорами
- Рама, замок соединения
- Антивандальное запорное устройство для следующих компонентов:
  - Батареи
  - Отсек двигателя
  - Радиатор
- Проушины для рым-болтов
- Проушины для буксировки
- Сцепное устройство

# Оборудование

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Двигатель

- Фильтр предварительной очистки воздуха, с масляной ванной
- Фильтр предварительной очистки воздуха, циклонного типа
- Система охлаждения: радиатор и охладитель нагнетаемого воздуха с защитой от коррозии
- Нагреватель блока двигателя, 230 В
- Нагреватель блока двигателя, 120 В, США
- Автоматическая остановка двигателя
- Система торможения двигателем Volvo — VEB
- Ручной регулятор газа
- Сетчатый фильтр заливки топлива
- Система быстрой заправки топлива
- Подогреватель топлива
- Реверсивный вентилятор системы охлаждения
- Макс. скорость вентилятора для жаркого климата

### Силовая передача

- Передний и задний мост с дифференциалом повышенного трения
- Задний мост с дифференциалом повышенного трения
- Нагреватель трансмиссионного масла
- Ограничитель скорости, 20 км/ч
- Ограничитель скорости, 30 км/ч

### Электрическая система

- Ходовые огни:
  - Розетка отопителя кабины, 240 В
  - Проблесковый маячок, светодиодный
  - Автоматический проблесковый светодиодный маячок
  - Экономичный комплект светодиодного освещения
  - Функциональный комплект светодиодного освещения
  - Комплект мощного светодиодного освещения
  - Светодиодные рабочие фары, навесное оборудование
  - Экономичный комплект галогенного освещения
  - Функциональный комплект галогенного освещения
  - Галогенные рабочие фонари, навесное оборудование
  - Светодиодный проблесковый маячок
  - Импульсный световой предупредительный сигнал заднего хода
  - Звуковой сигнал заднего хода, многочастотный (белый шум)
  - Звуковой сигнал заднего хода
  - Датчик ремня безопасности, внешний
  - Разъем для запуска от внешнего источника, тип ISO
  - Аварийный останов
  - Электрический распределительный блок, 24 В
  - Генератор 120 А для тяжелых режимов работы
  - Противоугонное устройство
  - Макс. высота стрелы
  - Интерфейс Can Bus
  - Выключение двигателя с задержкой
  - Дисплей Co-Pilot
  - Камера заднего вида на дисплее Co-Pilot
  - Бортовая система взвешивания
  - Система контроля давления в шинах
  - Connected Map

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Гидравлическая система

- Система мягкой подвески стрелы с функцией подъема одиночного действия
- Арктический комплект, шланги контура управления, гидроаккумуляторы тормоза и гидравлическое масло
- 2 гидравлические линии, однорычажное управление
- 3 гидравлические линии, однорычажное управление
- 3-я электрогидравлическая линия
- 3-я электрогидравлическая линия для длинной стрелы
- Кронштейн для навесного оборудования
- Гидрозамок навесного оборудования
- Биоразлагаемая гидравлическая жидкость
- Огнеупорная гидравлическая жидкость
- Гидравлическая жидкость для жаркого климата
- Минеральное масло для холодного климата

### Кабина

- Радио с Bluetooth/USB/AUX
- DAB-радио
- Комплект для монтажа радио с розеткой 11 А, 12 В, с левой стороны
- Комплект для монтажа радио с розеткой 11 А, 12 В, с правой стороны
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Цветная камера переднего вида
- Зеркала заднего вида, с электрической регулировкой и подогревом
- Фильтр для защиты от асбестовой пыли
- Угольный фильтр
- Панель автоматического климат-контроля со шкалой Фаренгейта
- Кронштейн для ланч-бокса
- Универсальный ключ (ЕС)
- Универсальный ключ (США)
- Ручка-вращатель рулевого колеса
- Шторка для заднего стекла
- Шторка для боковых стекол
- Подогрев кабины по таймеру
- Раздвижное окно в двери
- Сиденье оператора, пневматическая подвеска Volvo, для тяжелого режима работы, высокая спинка, подогрев, для CDC
- Звуковой сигнал стояночного тормоза для сидений с пневматической подсветкой
- Сиденье оператора повышенной комфортности
- Сиденье оператора повышенной комфортности ISRI, 3-точечный ремень безопасности
- Сиденье оператора (стандартное сиденье на пневмоподвеске), 3-точечный ремень безопасности и CDC
- Пепельница
- Крепление руководства по эксплуатации
- Зеркало переднего вида

### Техническое и сервисное обслуживание

- Комплект инструментов
- Система автоматической смазки
- Система автоматической смазки для длинной стрелы
- Насос дозаправки для автоматической системы смазки
- Маслопробоуборочный клапан

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Защитное оборудование

Ограждения передних фар

Усиленные ограждения задних фонарей

Усиленные ограждения для задних фонарей

Ограждения для задних рабочих фонарей

Ограждение решетки радиатора

Крыша кабины для тяжелых режимов работы

Окна, боковые и задние ограждения

Ограждение лобового стекла

Защита днища, спереди

Защита днища, сзади

Огнетушитель

Кронштейн для огнетушителя

### Внешнее оборудование

Длинная стрела

Противопожарная система

### Другое оборудование

Противовес для перегрузки сыпучих материалов

Противовес с сигнальной краской в виде шевронов

Лесная версия

Комплект для работы с блоками

Комплект для работы с блоками, для тяжелых режимов работы

Маркировка CE

Наклейки, США

Табличка с предупреждением об уровне шума для ЕС

Комплект для чистки с пистолетом для сжатого воздуха (Stage V)

Отражающие наклейки (ленты), по контуру кабины машины

Вариант для машин без использования Dinitrol

CareTrack

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Шины и колесные диски

35/65 R33 (875/65 R33):

- L4

- L5

Колесные диски, 33-28,00/3,5:

- пятисекционные, усиленные

### Навесное оборудование

Ковши (с креплением на пальцах):

- Скальный, с прямой кромкой

- Скальный, с V-образной кромкой

- Скальный с боковой разгрузкой, с V-образной кромкой

- Общего назначения, с прямой кромкой

- Ковш для перегрузки материалов, с прямой кромкой

- Для легкого материала, с прямой кромкой

Изнашиваемые детали

- Адаптеры для зубьев, приварные

- Зубья

- Сегменты, с креплением на болтах

- Защита для кромок, с креплением на болтах (двусторонняя)

Оборудование для работы с блоками (зацепное):

- Скальный ковш, с V-образной кромкой

- Вилы для блоков

- Клин-выламыватель

- Скребок

## ВЫБОР ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLVO

Система мягкой подвески стрелы, с возможностью выбора передачи и скорости



Дифференциалы повышенного трения



Длинная стрела



Противопожарная система



Система быстрой заправки топлива



Радиолокационная система обнаружения



Некоторые изделия недоступны на определенных рынках. В соответствии с политикой постоянного совершенствования компания оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления. На фотографиях не всегда изображена стандартная версия машины.

**V O L V O**